

1. Обновление ПО контроллера X-Line

1.1. Обновление ПО с помощью ПК и разъема microUSB

Пакет обновлений ПО можно скачать на сайте zota.ru/information/software



Каталог
программного
обеспечения ZOTA



Видеоинструкция
по обновлению
программного
обеспечения через ПК

Для установки обновления:

1. Отключите электрическое питание котла;
2. Снимите лицевую панель котла;
3. Снимите контроллер с основания (**рис.1**);
4. Открутите винты (**рис.2 поз.2**) крепления платы контроллера со стороны microUSB разъема;
5. Немного ослабьте винты (**рис.2 поз.3**) со стороны предохранителя;
6. Подключите кабель microUSB-USB A к разъему X1 и к порту компьютера на операционной системе Windows;
7. Скачайте файл прошивки с сайта zota.ru;




Рис.1 Демонтаж лицевой панели






Рис.2 Плата контроллера

8. Распакуйте архив с прошивкой на Вашем ПК;





9. Подключите кабель к разъему USB-A на вашем ПК и к microUSB контроллера (рис.1 поз.1);


10. Запустите файл flash_GO.cmd из архива с прошивкой;



11. Дождитесь завершения установки обновления на контроллере;



12. В случае неудачи, замените кабель, проверьте стабильность связи контроллера с ПК и повторите попытку.



Паспорт контроллера X-Line 100E